

NV8300T

 NV75T9579CD/EG

## Dual Cook Einbaubackofen, 75 l, A+\*, Pyrolyse, Graphitgrau Matt

EAN: 8806090106842



### BESONDERHEITEN:

- Garthermometer
- Full Touch TFT Display
- WiFi-Steuerung
- Pyrolytische Selbstreinigung
- XXL-Innenraum



### Garthermometer

Träumen Sie nicht auch von einem Lamnbraten, Rehrücken oder Roastbeef wie Sie es aus einem Spitzenrestaurant gewöhnt sind? Diesen Traum können Sie jetzt mit dem Garthermometer in die Realität umsetzen. Schließen Sie den Garthermometer an der Buchse im Ofen an und stellen Sie gewünschte Temperatur im Display des Ofens ein. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist teile der Backofen dies akustisch mit und schaltet sich nach Wunsch ab. So haben können Sie Ihr perfekt auf den Punkt gegartes Fleisch rare, medium oder well done genießen.



### Full Touch TFT Display

Um ein hohes Maß an Nutzerfreundlichkeit zu gewährleisten, bietet der Ofen eine einfache Bedienung über Touchscreen und/oder Drehknopf. Dank der matten Textur des Drehknopfes ist dieser sehr gut greifbar und bietet hohen Komfort



### WiFi SmartControl – Steuerung per Smartphone und Tab

Kontrollieren Sie die Einstellungen Ihres Ofens bequem per Smartphone und Tablet und passen Sie sie bei Bedarf an. Mit der Samsung App\* haben Sie sämtliche Einstellungen Ihres Ofens immer im Blick – Betriebsart, Temperatur und Garzeit – und werden nach Beendigung des Aufheizvorgangs oder Ende des Backvorgangs automatisch benachrichtigt.

\* Verfügbar für iOS- und Android-Geräte. Internetzugang erforderlich. Ggf. fallen beim Download der App Kosten an.



### 2-fach Teleskopvollauszug


Jeweils für den oberen und unteren Garraum ist ein Teleskopavollauszug standardmäßig enthalten. Diese erlauben das einfache Herausziehen der Backbleche aus dem Backofen, ohne dass dabei Speisen herunterfallen.

\*Das für dieses Modell gültige Energielabel weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)


Samsung Electronics GmbH · Am Kronberger Hang 6 · 65824 Schwalbach/Ts. | Hotline: 06196 77 555 77 Kosten laut Konditionen des Vertragspartners für Festnetzanschlüsse oder Mobilfunkanschlüsse | Stand: 30.07.2020 | Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

**SAMSUNG**


Modell		NV75T9579CD/EG	
Typ	Dual Cook Einbaubackofen, 75 ℓ, A+, Pyrolyse, Graphitgrau Matt		
EAN	8806090106842		
Technische Information			
Energieeffizienzklasse			A+
Energieverbrauch (Ober-Unterhitze) [Strom]	kWh/Zyklus		1,05
Energieverbrauch (Heißluft) [Strom]	kWh/Zyklus		0,71
Anzahl der Garräume			3
Volumen Garinnenraum	ℓ		75
Volumen oberer Garraum	ℓ		34
Volumen unterer Garraum	ℓ		32
Anzahl Betriebsarten			10
Heißluft			30~275°C
Umluft			30~275°C
Großflächen Grill			100~300°C
Eco-Grill			100~300°C
Umluftgrill			40~275°C
Oberhitze mit Heißluft			40~275°C
Unterhitze mit Heißluft			40~275°C
Unterhitze			100~230°C
Pro-Roasting			80~200°C
Eco-Heißluft			30~275°C
Warmhalten			•
Geschirr erwärmen			•
schnelles Vorheizen			•
Auftauen			•
Dampfunterstütztes Garen			•
Automatikprogramme			50 (20 Dual Cook Programme)
Leistung Heißluft	Watt		2 x 1200
Leistung Unterhitze	Watt		1100
Leistung Groß/Klein Grill	Watt		1600/1100
Temperaturen	°C		30~275°C, Grill 100~300°C
Innenleuchte (Oben/Seitlich)	Watt		25/40 (Halogen)
Eingangsspannung	Volt		230
Frequenz	Hz		50
Garinnenraum			Keramik-Emaille
Material/Farbe (Tür und Bedienelement)			Satiniertes Glas (Dark Grey/Black)
Einstellungen			
Timer			•
Endzeitvorwahl			•
Ausstattung			
Garraumteiler			•
Display			4.3" TFT-LCD
WiFi			•
Soft Close Door			•
Signalton abschaltbar			•
Ringheizkörper			2
Steuerung			
Drehknopf (Vorstehend) Aluminium			•
Reinigung			
Reinigung			Pyrolyse und energiesparende Dampfreinigung
Pyrolyse/Dampfreinigung			•/•
Tür			
Verglasung			4-fach (Klapptür)
Sicherheit			
Überspannungsschutz/Kindersicherung			•/•
Zubehör			
Backblech 30 mm	Anzahl		1
Backblech 50 mm	Anzahl		1
Teleskopauszug	Anzahl		2-fach (vollauszug)
Garthermometer			•
Abmessungen			
Gehäuseabmessungen (B x H x T)	mm		595 x 596 x 570
Verpackungsmaße (B x H x T)	mm		694 x 660 x 660
Nischenmaß (B x H x T)	mm		560 x 579 x 549
Gewicht netto	kg		44,7
Gewicht brutto	kg		45,2
Einbauskizze			



Gerät (mm)			
A	595	E	439
B	163	F	22
C	85	G	165
D	494	H	264




Gerät (mm)			
A	560	D	21
B	549	E	50
C	570		




Einbauschrank (mm)	
A	Min 550
B	Min 560
C	Min 50
D	Min 590 - Max 600
E	Min 460 x Min 50

**HINWEIS**  
Der Einbauschrank muss über Lüftungöffnungen (E) verfügen, damit die heiße Luft zirkuliert und abgeführt werden kann.



Gerät (mm)			
A	579	E	17
B	559	F	596
C	177	G	7
D	372		



Unterbauschrank (mm)	
A	Min 550
B	Min 560
C	Min 600
D	Min 460 x Min 50

**HINWEIS**  
Der Einbauschrank muss über Lüftungöffnungen (D) verfügen, damit die heiße Luft zirkuliert und abgeführt werden kann.