

NZ9900J

NZ84T9770RK/EG

Autarkes Induktionskochfeld 80 cm, mit großer, flexibler Zone links

EAN: 8806090144455




BESONDERHEITEN:

- Virtual Flame™
- Wide Flex Zone
- Magnetischer Bedienknebel + Sensortasten mit Slider
- Edelstahlrahmen



Virtual Flame™ – Induktion in Flammen

Die innovative Virtual Flame™-Technologie sorgt für ein intuitives Kocherlebnis und sichtbar mehr Sicherheit: Virtuelle LED-Flammen, die je nach eingestellter Leistungsstufe ihre Farbe und Intensität verändern, werden an den Pfannen- oder Topfrand projiziert. Somit hast Du die Leistung Deines Kochfelds immer im Blick – und einen Blickfang in der Küche.



Wide Flex Zone – beim Kochen frei schalten und walten

Diese Kochzone erkennt automatisch Größe und Position des Topfes und kann dadurch flexibel genutzt werden. Es können mehrere kleine Töpfe gleichzeitig oder auch besonders große Töpfe und Bräter verwendet werden.



Magnetischer Bedienknebel – intuitiv und präzise

Mit dem magnetischen Drehregler kannst Du einzelne Kochzonen schnell und präzise steuern – und zur mühelosen Reinigung des Kochfelds lässt er sich mit einem Handgriff entfernen. Auch ohne Magnetknopf ist das Kochfeld ganz einfach und intuitiv zu bedienen.

Modell	NZ84T9770RK/EG	
Gerätetyp	Induktionskochfeld mit großer, flexibler Zone auf der linken Seite	
EAN	8806090144455	
Aussehen		
Farbe	Glaskeramik, Schwarz	
Rahmen	Edelstahlrahmen	
Display Beleuchtung	LED, Rot	
Steuerung	magnetischer Drehknebel + Sensortasten mit Slider	
Einkreis Kochzonen	2	
Flex Zone	•	
Leistungsstufen	15+Booster	
Leistung		
Kochzone 160 mm	kW	1.2/2.0
Kochzone 220 mm	kW	2.2/3.2
Flex Zone - vorne	kW	2.2/3.2
Flex Zone - hinten	kW	1.8/2.6
Flex Zone - Gesamt	kW	3.3/3.6
Gesamtleistung	kW	7.0
Durchmesser/Abmessung Kochzone		
Kochzone	Ø mm	160
Kochzone	Ø mm	220
Flex Zone	mm	225 x 435
Funktionen		
Booster (P)	4	
Virtual Flame Technology™	•	
Vollelektronische Bedienung	magnetischer Drehknebel + Sensortasten mit Slider	
Restwärmanzeige	2 Stufen	
Topferkennung	•	
Utensilienerkennung	•	
Warmhaltefunktion	•	
Timer	min	99
Quick Start/Stop	•	
Power on/off	•	
Sicherheit		
Kindersicherung	•	
Automatisches Abschalten bei Überlaufen	•	
Überhitzungsschutz	•	
Abmessungen		
Ausschnittsmaße (B x T)	mm	750 x 490
Maße (B x H x T)	mm	800 x 56 x 520
Verpackungsmaße (B x H x T)	mm	902 x 139 x 594
Gewicht Netto	kg	16,5
Gewicht Brutto	kg	19,5
Einbauskizze		

