



AEG Dunstabzugshaube der Serie 5000

Dank starker und zuverlässiger Leistung reinigen die Dunstabzugshauben der Serie 5000 effizient deine Küchenluft und entfernen Gerüche. Erlebe ein angenehmes Kochen – jedes Mal.

Produktvorteile & Ausstattung



LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.



Der zuverlässige Motor reduziert und beseitigt Kochdünste effizient.

Diese effiziente Abzugshaube sorgt für saubere Küchenluft. Ihr zuverlässiger Motor reduziert und beseitigt Kochdünste effizient.

- Frontblende in Edelstahl montiert und gegen Möbelfront auswechselbar
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 215 / 105 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 90 W + 8 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB03, PNC 902979880, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich



Metall-Fettfilter: Für stets saubere Luft

Der hocheffiziente Fettfilter nimmt beim Kochen Fette und Dünste aus dem Kochdunst auf. Für eine leichte Reinigung kann dieser sogar in den Geschirrspüler gegeben werden.

Mechanische Bedienelemente

Durch die mechanischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen der Dunstabzugshaube noch einfacher bedienen sowie eine schnelle Regulierung des Lichts und der Absaugleistung.

PerfectFit: Reibungslose Best-in-Class-Montage

AEG PerfectFit setzt Standards bei der schnellen und unkomplizierten Installation deiner neuen Dunstabzugshaube. Mit 25 % weniger Montageschritten und werkzeuglosen Optionen gelingt der Einbau problemlos mit nur einer Person.

Technische Daten

Farbe	Grau	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	105
Anzahl der Gebläsestufen	3 Leistungsstufen	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	215
Steuerung	Mechanische Drucktasten	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	58
Art der Beleuchtung	LED-Beleuchtung	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	71
Energieeffizienzklasse	C	PNC	942 022 703
Luftstrom bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in m ³ /h	150/330/-	EAN-Nummer	7332543972371
Geräuschpegel bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	45/64/-	Nettogewicht (kg)	6.9
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Bruttogewicht (kg)	7.9
Mindestabstand Elektro(cm)	42	Gerätemaße HxBxT (mm)	179x598x284
Mindestabstand Gas (cm)	65	Installation	Flachschirmhaube
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	51.6	Anzahl der Fettfilter	2
Gerätebreite (cm)	60	Filterart	Metall-Fettfilter
Umluftbetrieb	ja	Kabellänge (m)	1.3
Abluftbetrieb	ja	Abluftstutzen (mm)	150
Farbtemperatur in K	3000	Volt	220-240
Anzahl der Lampen	2	Absicherung (A)	Nein
Hob ² Hood-Steuerung	Nein	Kohleaktivfilter	Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
Fluiddynamische Effizienzklasse	D	Kohleaktivfilter	ECFB03
Beleuchtungseffizienzklasse	E	Kohleaktivfilter Long Life	NA
		Hocheffizienter Aktivkohlefilter	NO
		Fluiddynamische Effizienz	14

